

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKOŃCZENIA I NORM BEZPIECZEŃSTWA DLA MEBLI BIUROWYCH
DLA
IFPILM

Wszystkie meble wykonane z płyty wiórowej laminowanej w klasie higieny E-1.

Wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS.

Uchwyty metalowe srebrne. W zestawach 1, 2, 3 i 3 uchwyty Gamet UX26 lub równoważne, w zestawie 4 uchwyty Gamet US16 lub równoważne.

Szyby w ramach aluminiowych.

Wszystkie blaty i wieńce wykonane z płyty wiórowej laminowanej w klasie ścieralności – 3A pozostałe w klasie - 1

Biurka i stoły

- blaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w klasie ścieralności 3A
- stelaż wykonany ze stali, lakierowane proszkowo na kolor – RAL9006
- noga profil 80mm x 40mm z ramą pod blatem
- noga wyposażona w stopkę (talerzyk) o średnicy 60mm wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, która umożliwia poziomowanie biurka
- przelotka do blatu w kolorze chrom
- w każdym biurku możliwość przeprowadzenia okablowania w tzw. korytkach i kręgosłupach na kable

Dostawki

- blaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm w klasie ścieralności 3A
- noga profil 80mm x 40mm z ramą pod blatem
- noga wyposażona w stopkę (talerzyk) o średnicy 60mm wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, która umożliwia poziomowanie.

Kontenery

- szuflady pełne z systemem pełnego wysuwu szuflady (przewodnice łożyskowe, teleskopowe) Blum lub równoważne.
- kółka o średnicy 199mm, kolor aluminium
- zamek centralny

Szafy i komody

- wieńce wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm w klasie ścieralności 3A
- półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm, z przegrodami pionowymi w każdej szafie
- plecy płyta wiórowa laminowana o gr. 18mm
- szkło w witrynach Satinato
- zamki dwupunktowe lub jednopunktowe Hafele lub równoważne
- zawiasy puszkowe z domykiem Hafele lub równoważne
- meble wyposażone w plastikowe stopki wysokości 27mm
- korpus wykonany standardowo w kolorze popielatym
- w wybranych szafach zamki , w przypadku szaf z szufladami zamki centralne

Szafy z drzwiami przesuwными

- wszystkie szafy w ramach aluminiowych
- półki wykonane z płyty laminowanej o gr. 28mm
- plecy wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm
- fronty szklane Lacobel (szkło bezpieczne) z poziomymi szprosami

Wymagane dokumenty, atesty i certyfikaty (należy przedstawić dokumenty razem z ofertą):

- PN-EN 14073-2:2006,
- PN-EN 14074:2006,
- PN-EN 14073-3:2006,
- PN-EN 14074:2005,
- PN-EN 527-2:2004,
- PN-EN 527-3:2004
- ISO 7170:2005

Tolerancja dla wszystkich wymiarów wynosi +/- 1%.

Klasa ścieralności blatów 3A - Deklaracja zgodności wydana przez producenta płyty.